

MASTER NYLONPLUG

91



Polyamide (nylon)

Ø 5 - 8

Polyamide (nylon)

Ø 10 - 20



Proefbericht



Assortiment

Inhoud: 5 x 28 = 100 st.
6 x 35 = 100 st.
8 x 46 = 50 st.
10 x 56 = 100 st.
12 x 66 = 30 st.
14 x 75 = 10 st.

Art.nr. 5964 090 302

VE 1 st.

1. Toepassingsgebieden

- Voor alle bevestigingen in verbinding met hout- of spaanplaatschroeven.
- Voor buitengebruik moet een roestvaststalen schroef gebruikt worden.
- Voor het bevestigen van stokschroeven.


2. Voordelen

- De twee vleugels verhinderen het ronddraaien van de plug tijdens de verwerking.
- De spreiding van de plug begint tijdens het inschroeven.
- De inslagveiligheid maakt het gebruik van voorgemonteerde schroeven mogelijk en verhindert het spreiden van de plug bij het inslaan in de ondergrond.


3. Eigenschappen

- Kwaliteitsnylon polyamide 6.
- Bestand tegen verrotting.
- Bestand tegen weersinvloeden en veroudering.
- Bestand tegen chemische producten.
- Temperatuursbestendig van -40°C tot +100°C.
- De boordiameter staat vermeld op de buitenkant van de plug.


Gebruiksaanwijzing



Gat boren.




Boorgat reinigen.



Plug inslaan.



Let op hoe de vleugels van de plug staan tijdens het inslaan.



Definitief bevestigen met een schroef.

91

Plugafmetingen										
Totale lengte	l [mm]	20	25	30	40	50	60	75	80	90
Omschrijving		4 x 20	5 x 25	6 x 30	8 x 40	10 x 50	12 x 60	14 x 75	16 x 80	20 x 90
Art.nr. Master nylonplug		0903 4 20	0903 5 25	0903 6 30	0903 8 40	0903 10 50	0903 12 60	0903 14 75	0903 16 80	0903 20 90

003801